

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
154	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
155	KNR-W 2- d.5 02 0502-03	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - lepek asfaltowy na gorąco, dwie warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszkalne i przemysłowe 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
156	KNR-W 2- d.5 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową 27.3	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
157	KNR-W 2- d.5 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 1.25	m ² m ²	 1.250	
				RAZEM	1.250
158	KNR-W 2- d.5 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.7	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
159	KNR-W 2- d.5 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5.5	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
160	KNR-W 2- d.5 02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
161	KNR-W 2- d.5 02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.6	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
162	KNR-W 2- d.5 02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m ² 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
163	KNR-W 2- d.5 02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
164	KNR-W 4- d.5 01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9	m ³ m ³	 0.900	
				RAZEM	0.900
165	KNR-W 2- d.5 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe <i>10,6</i>	m ² m ²	 <i>10.800</i>	
				RAZEM	<i>10.800</i>
166	KNR-W 4- d.5 01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
167	KNR-W 2- d.5 02 1021-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² dwukrotnie malowane i oszklone na budowie <i>10,8</i>	m ² m ²	 <i>10.800</i>	
				RAZEM	<i>10.800</i>
168	KNR-W 2- d.5 02 1205-08	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
169	KNR-W 2- d.5 02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
170	KNR-W 2- d.5 02 1215-03	Drzwiczki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m ² - wysp opału do kotłowni 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000