

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Trzemesznie  
ADRES INWESTYCJI : Trzemeszno  
INWESTOR : Gmina Trzemeszno  
ADRES INWESTORA : ul. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

DATA OPRACOWANIA :

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,24		
d.1						
2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.1						
3	D-01.02.04	Cięcie piłą płyt żelbetowych na gł. 15 cm	m	364,00		
d.1						
4	D-01.02.04	Rozebranie płyt żelbetowych z przewozem na składowisko Zamawiającego	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.1						
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 19 cm na całej długości jezdni i parkingu	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.1						
6	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	115,00		
d.1						
7	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	6,90		
d.1						
8	D-01.02.04	Rozebranie studzienki ściekowej	szt.	1,00		
d.1						
9	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu oraz materiału pozostałego z korytowania	m <sup>3</sup>	376,09		
d.1						
<b>Razem dział Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>		<b>Krawężniki i ściek</b>				
10	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa (C12/15) z oporem	m <sup>3</sup>	6,90		
d.2						
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	115,00		
d.2						
12	D-08.05.01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach (w tym 9 m dwa rzędy - wzdłuż krawężnika) na ławie betonowej C12/15	m	98,00		
d.2						
<b>Razem dział Krawężniki i ściek</b>						
<b>3</b>		<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>				
13	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.3						
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.3						
15	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.3						
16	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR1-2) - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.3						
17	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.3						
18	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR1-2) - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	1916,78		
d.3						
<b>Razem dział Podbudowa i nawierzchnia</b>						
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>				
19	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	13,00		
d.4						
20	D-05.03.23	Koryto pod chodnik w gruncie kat.I-III głębok. 21 cm	m <sup>2</sup>	15,00		
d.4						
21	D-05.03.23	Warstwa odsączająca - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	15,00		
d.4						
22	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	15,00		
d.4						
<b>Razem dział Chodnik</b>						
<b>5</b>		<b>Odwodnienie oraz regulacja urządzeń podziemnych</b>				
23	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,00		
d.5						
24	D-03.02.01	Przykanaliki z rur z PVC o śr. nom. 200 mm	m	9,00		
d.5						
25	D03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00		
d.5						
26	D03.02.01a	Regulacja pionowa włączników kanałowych	szt.	2,00		
d.5						
27	D03.02.01a	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
d.5						
<b>Razem dział Odwodnienie oraz regulacja urządzeń podziemnych</b>						
<b>6</b>		<b>Oznakowanie poziome</b>				
28	D-07.01.01	Oznakowanie stanowisk postojowych na parkingu wraz z wyznaczeniem dwóch miejsc dla niepełnosprawnych (znak P-24) - farbą chlorokauczukową (stanowiska o wymiarach 4,50*2,30 m + 2 stanowiska dla niepełnosprawnych o wymiarach 4,50*3,60 m)	m <sup>2</sup>	26,00		
d.6						

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem dział Oznakowanie poziome</b>						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Krawężniki i ściek	
3	Podbudowa i nawierzchnia	
4	Chodnik	
5	Odwodnienie oraz regulacja urządzeń podziemnych	
6	Oznakowanie poziome	
	RAZEM netto	
	VAT	
	<b>Razem brutto</b>	

Słownie: