
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Sportowej w Trzemesznie
ADRES INWESTYCJI : Ulica Sportowa w Trzemesznie
INWESTOR : Gmina Trzemeszno
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty ziemne	
3	Roboty rozbiórkowe	
4	Krawężnik i obrzeże	
5	Zjazdy do posesji	
6	Zjazdy na drogi	
7	Chodnik	
8	Roboty naprawczo-konserwacyjne	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa nawierzchni chodnika na ulicy Sportowej w Trzemesznie						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe podczas przebudowy chodnika	km	0,79		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne				
2 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczenie nasypów pod projektowany chodnik (wraz z kosztem zakupu gruntu)	m ³	325,00		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Roboty rozbiórkowe				
3 d.3	KNR 2-31 0801-03 0801-04 analogia	Rozebranie istniejącego chodnika oraz zjazdów z prefabrykatów betonowych i betonu	m ²	1058,00		
4 d.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	790,00		
5 d.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	51,35		
6 d.3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	94,70		
7 d.3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych wzdłuż krawężnika	m	806,00		
8 d.3	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m ²	161,20		
9 d.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	259,64		
10 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	259,64		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
4		Krawężnik i obrzeże				
11 d.4	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	806,00		
12 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15)	m ³	52,39		
13 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach krawężnik 15x22 cm oraz obustronne krawężniki skosowe)	m	806,00		
14 d.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeże i ławy betonowe	m	477,05		
15 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeże z oporem (beton C12/15)	m ³	19,08		
16 d.4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	477,05		
Razem dział: Krawężnik i obrzeże						
5		Zjazdy do posesji				
17 d.5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. I-IV głębokość do 32 cm	m ²	280,93		
18 d.5	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm	m ²	280,93		
19 d.5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa (Rm=6-9 MPa) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	280,93		
20 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolorowa)	m ²	280,93		
Razem dział: Zjazdy do posesji						
6		Zjazdy na drogi				
21 d.6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazd w gruncie kat. I-IV głębokości do 37 cm	m ²	54,01		
22 d.6	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm	m ²	54,01		
23 d.6	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa (Rm=6-9 MPa) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	54,01		
24 d.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolorowa)	m ²	54,01		
Razem dział: Zjazdy na drogi						
7		Chodnik				
25 d.7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod chodnik głęb. do 7 cm	m ²	1228,00		
26 d.7	KNR 2-31 0104-07	Warstwa odsączająca z piasku grub.10 cm	m ²	1228,00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1228,00		
28 d.7	kalk. własna	Otoczenie istniejących drzew obrzeżem oraz wypełnienie przestrzeni pomiędzy pnem a obrzeżem drobnym kruszywem naturalnym	szt	3,00		
Razem dział: Chodnik						
8	Roboty naprawczo-konserwacyjne					
29 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6,00		
30 d.8	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5,00		
31 d.8	KNR 2-31 0503-01 0503-02	Wypełnienie betonem asfaltowym przestrzeni pomiędzy nowym krawężnikiem a istniejącą jezdnią (opaska szer. 0,20 cm)	m ²	161,20		
Razem dział: Roboty naprawczo-konserwacyjne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: