



1. UWAGI:
2. OPISUJĄCIE: JEST WYKONYWANE ZGODNIE Z OBIOWIAZUJĄCYMI NIERUCHAMI:
3. PROJEKT OCHRONNY JEST PRACEJ AUTORSKĄ
4. RZYSZYRWANE CZYNNOŚCI Z PROJEKTU BRANŻOWYMI
5. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIŁE W MIEJSCU WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
6. MINIMALNA ŚREDNICA WĘGLOWIRNIENEGO ZAGŁĘBIA PRZĘTÓW  
■ DLA PRZĘTÓW ZE BRĄZOWYMI, CZERNYMI I STALOWYMI WYNIOSI 70  
■ DLA PRZĘTÓW ZE STALOWYMI WYNIOSI 40. W PRZĘTOKACH WYKONYWANYCH  
6. KŁOSIŚCIE PRZĘTÓW PODANO OŚRODOKIŚCIE ZAGŁĘBIA WĘGLOWIRNIENEGO PRZĘTA KŁOSIŚCIE WYKŁADZANA W  
WYKONANIU PRZĘTÓW.
7. PRZĘTOKI WYKONYWANE STALĄ I WYKONYWANE KONSTRUKCJĄ NALĘŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY ELEMENTÓW W MIEJSCU  
WYKONANIA
8. NALĘŻY STOSOWAĆ NIKI 4 CZYNNIKI NA 1-2 POWIERZCHNIE SZCZĄTKI NALĘŻY STOSOWAĆ PRZĘTÓW.
9. SZCZĄTKI KONSTRUKCJI Z PŁASKICH CZYNNIKÓW, KŁASZCZĄC NA 90, NA ZAPRAWIE NIKI
10. OSTRZY KŁOSIŚCIE WYKŁADZANA NA 100 LIZU KONSTRUKCJI STOLARNI KŁOSIŚCIE I BRZOSZCIE  
PRZĘTOKI NALĘŻY WYKŁADZANA, NALĘŻY

[illegible]