

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-073

Nazwa robót: Modernizacja drogi "wodnej" w Wymysłowie dz. 214/1 (jedn. ewid.
Trzemeszno - gmina 300309_5; obręb ewid. Wymysłowo 0030)

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY 000-00-073

Nazwa robót: Modernizacja drogi "wodnej" w Wymysłowie dz. 214/1 (jedn. ewid. Trzemeszno - gmina 300309_5; obręb ewid. Wymysłowo 0030)

Investor:

KOSZTORYS 000-00-073

Strona 1

SYKAL-003357

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty przygotowawcze				
1	10	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,75
2		Poszerzenie				
2	10	KNR 201-02-06-03-10 Wykonanie koryta pod poszerzenie istniejącej podbudowy	m ³	89,98
2	20	KNR 231-01-04-07-00 Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm	m ²	449,89
2	30	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/63 mm grubość warstwy 10 cm (kruszywo o minimalnych parametrach: nasiąkliwość WA24-2; mrozoodporność F2; odporność na rozdrabnianie LA<=25	m ²	449,89
3		Podbudowa				
3	10	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa	m ²	3089,24
3	20	KNR 231-01-07-02-00 Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm (nasiąkliwość WA24-2; mrozoodporność F2; odporność na rozdrabnianie LA<=25	m ³	530,87
4		Nawierzchnia				
4	10	KNR 231-10-02-01-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2	m ²	3539,13
4	20	KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm (AC11W)	m ²	3164,22
4	30	KNR 231-10-02-01-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2	m ²	3164,22
4	40	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścierna grub 4 cm (AC11S)	m ²	3079,24
5		Zjazdy				
5	10	KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcję zjazdów - głęb. do 20 cm	m ³	43,00
5	20	KNR 231-01-04-07-00 Warstwa odcinająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	215,00

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	30	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 10 cm (nasiąkliwość WZ24-2; mrozoodporność F2; odporność na rozdrabnianie LA<=25)	m ²	215,00
5	40	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm (nasiąkliwość WA24-2; mrozoodporność F2; odporność na rozdrabnianie LA<=25)	m ²	215,00
5	50	KNR 231-10-02-01-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2	m ²	215,00
5	60	KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm (AC11W)	m ²	215,00
5	70	KNR 231-10-02-01-00 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2	m ²	215,00
5	80	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 4 cm (AC11S)	m ²	195,00

6 Pobocza

6	10	KNR 231-14-01-04-00 Uformowanie poboczy ziemnych (z ziemi z dokopu) oraz umocnienie ich kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 mm (grubość warstwy 15 cm, szerokość pobocza umocnionego 0,75 m). UWAGA: wskazana ilość dotyczy wbudowanego kruszywa	m ³	168,71
---	----	--	----------------	--------	-------	-------

7 Oznakowanie

7	10	KNR 231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	3,00
7	20	KNR 231-07-03-02-00 Tablice znaków drogowych (wielkość średnia, folia 2 typu) - znaki A7; A6b; A6c	szt	3,00

OGÓLEM KOSZTORYS 000-00-073

.....